MAXON COMFORT PURE



STERILIZARE UV-C
Tehnologia inovatoare ne permite să respirăm un aer curat, fără bacterii și viruși. Eficiența sterilizării aerului: 99.9%.

Funcții adaptate stilului de viață urban
Puteți porni unitatea în orice moment și de oriunde utilizând smartphone-ul (Wi-Fi).

Stil rafinat
Carcasa elegantă din alb lucios adaugă o notă de lux și sofisticare spațiului.

Răcire și încălzire superioară
Răcește și încălzește confortabil locuința dumneavoastră cu un consum minim de energie. Aparatele de aer condiționat Maxon funcționează cu refrigerantul ecologic R32.

	MODEL	INTERIOR	MXI-12HC011i	MXI-18HC011i
		EXTERIOR	MXO-12HC011i	MXO-18HC011i
RĂCIRE	Capacitate	kW	3,5 (1,38 - 4,31)	5,3 (3,39 - 5,90)
	Putere absorbită	W	1096	1550
	Consum anual de energie	kWh/a	182	265
	SEER	/	7 (A++)	7 (A++)
ÎNCĂLZIRE	Capacitate	kW	3,8 (1,07 - 4,46)	5,6 (3,10 - 5,9)
	Putere absorbită	W	1027	1630
	Consum anual de energie	kWh/a	833	1470
	SCOP	/	4,2 (A+)	4,0 (A+)
	Putere absorbită maximă	W	2150	2500
	Curent maxim de funcționare	A	10	13
UNITATE INTERIOARĂ	Debit de aer (Hi/Mi/Lo)	m³/h	530/400/350	800/600/500
	Dezumidificare	L/h	1,2	2,2
	Nivel de presiune sonoră (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	835×208×295	969×241×320
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	905×355×290	1045×315×405
	Greutate netă / brută	kg	8,7/11,5	11,2/14,6
UNITATE EXTERIOARĂ	Nivel de putere sonoră	dB(A)	56	57
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	720×270×495	805×330×554
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	835×300×540	915×370×615
	Greutate netă / brută	kg	23,7/25,5	33,5/36,1
	Tip agent frigorific	/	R32	R32
	Încărcătură agent frigorific	kg	0,65	1,1
TRASEU FRIGORIFIC	Diametru conductă lichid	mm	6,35	6,35
	Diametru conductă gaz	mm	9,52	12,7
	Lungime traseu frigorific preîncărcat	m	5	5
	Încărcare suplimentară pe metru	g/m	12	12
	Lungime maximă traseu frigorific	m	25	30
	Diferență maximă de nivel	m	10	20
	Interval de funcționare - răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Interval de funcționare - încălzire	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24
	Distanță găuri montaj - unitate exterioară	mm	452	511
	Cablu interconectare	mm²	5×1,5	5×1,5
	Alimentare UI / UE	mm²	UE 3×1,5	UE 3×1,5

